
Subject: Re: About the automated build svn U++ 1469 on WinXP of Chinese version
Posted by [kasome](#) on Mon, 03 Aug 2009 13:15:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

I have compiled debug version of "TheIDE main package" by U++ 1362 on the WinXP of English version, and running the result ide.exe on the WinXP of English and Chinese version respectively.

Here is the content of the log file.

Result of log file from running the ide.exe on the WinXP of English version.

* C:\1362\out\MSC8.Debug.Debug_full.Gui\ide.exe 03.08.2009 21:05:09, user: odyssey

```
font = <Arial:20>
font.Info().GetAscent() = 19
font.Info().GetDescent() = 4
font = <Arial:10>
font.Info().GetAscent() = 10
font.Info().GetDescent() = 3
font = <Arial:13>
font.Info().GetAscent() = 13
font.Info().GetDescent() = 3
font = <Arial:13>
font.Info().GetAscent() = 13
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11 Italic>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
```

```
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11 Italic>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11 Italic>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
```

```
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11 Italic>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
font = <STDFONT:11>
font.Info().GetAscent() = 11
font.Info().GetDescent() = 2
```

Result of log file from running the ide.exe on the WinXP of Chinese version.

```
* c:\1\ide.exe 03.08.2009 21:10:53, user: kasome
```

```
font = <Arial:20>
font.Info().GetAscent() = 19
font.Info().GetDescent() = 4
font = <Arial:10>
font.Info().GetAscent() = 10
font.Info().GetDescent() = 3
font = <Arial:13>
font.Info().GetAscent() = 13
font.Info().GetDescent() = 3
font = <Arial:13>
font.Info().GetAscent() = 13
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
```

```
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:0>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Italic>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Underline>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Underline>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Italic>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
```

```
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Underline>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Underline>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12 Italic>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
font = <STDFONT:12>
font.Info().GetAscent() = 12
font.Info().GetDescent() = 3
```

If i make something wrong, please let me know.

File Attachments

1) [log.rar](#), downloaded 416 times
