
Subject: ERROR: INVALID UTP-8 SEQUENCE: n Ya que el equipo d

Posted by [nietzfock](#) on Thu, 12 Mar 2015 17:15:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

"ERROR: INVALID UTP-8 SEQUENCE: n Ya que el equipo d"...¿why?
why the code throws the error?

```
void iniciarConeccion(char nombreMaquina[],char paisMaquina[]){  
char respuesta1[]="vacio";  
char respuesta2[]="vacio";  
WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsa);
```

```
Winsock=WSASocket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP,NULL,(unsi gned  
int)NULL,(unsigned int)NULL);  
host = gethostbyname("localhost");  
localIP = inet_ntoa (*(struct in_addr *)*host->h_addr_list);
```

```
direc.sin_addr.s_addr = inet_addr(localIP);  
direc.sin_family=AF_INET;  
direc.sin_port=htons(999);
```

```
if(Winsock==INVALID_SOCKET)  
{PromptOK("ERROR ");}
```

```
if((WSAConnect(Winsock,(SOCKADDR*)&direc,sizeof(direc),N  
ULL,NULL,NULL,NULL))==SOCKET_ERROR){  
String error=MensajeError(GetLastError());  
PromptOK(error);  
}
```

```
fromlen=sizeof(direc);  
while(strcmp(respuesta1,"vacio")==0){  
if(sendto(Winsock,nombreMaquina,sizeof(nombreMaquina),0,(str uct sockaddr *)&direc,  
sizeof(direc))== -1)  
{  
PromptOK("ERROR");  
}  
_sleep(5000);  
recvfrom(Winsock,respuesta1,sizeof(respuesta1),0,&addr,& amp;fromlen);  
} //system("PAUSE");  
while(strcmp(respuesta2,"vacio")==0){  
sendto(Winsock,paisMaquina,sizeof(paisMaquina),0,(struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));  
{  
PromptOK("ERROR");}  
_sleep(5000);  
recvfrom(Winsock,respuesta1,sizeof(respuesta1),0,&addr,& amp;fromlen);
```

```
}  
    WSACleanup();  
}
```
