Subject: ERROR: INVALID UTP-8 SEQUENCE: n Ya que el equpo d
Posted by nietzfock on Thu, 12 Mar 2015 17:15:26 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

"ERROR: INVALID UTP-8 SEQUENCE: n Ya que el equpo d"...¿why?
why the code throws the error?

```
void iniciarConeccion(char nombreMaquina[],char paisMaquina[]){
char respuesta1[]="vacio";
char respuesta2[]="vacio";
WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsa);

 Winsock=WSASocket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP,NULL,(unsi gned
int)NULL,(unsigned int)NULL);
host = gethostbyname("localhost");
localIP = inet_ntoa (*(struct in_addr *)*host->h_addr_list);


direc.sin_addr.s_addr = inet_addr(localIP);
direc.sin_family=AF_INET;
direc.sin_port=htons(999);

if(Winsock==INVALID_SOCKET)
  {PromptOK("ERROR ");}

 if((WSAConnect(Winsock,(SOCKADDR*)&direc,sizeof(direc),N
ULL,NULL,NULL,NULL))==SOCKET_ERROR){
 String error=MensajeError(GetLastError());
 PromptOK(error);
}

fromlen=sizeof(direc);
while(strcmp(respuesta1,"vacio")==0){
  if(sendto(Winsock,nombreMaquina,sizeof(nombreMaquina),0,(str uct sockaddr *)&direc,
sizeof(direc))==-1)
 {
 PromptOK("ERROR");

 }
 _sleep(5000);
  recvfrom(Winsock,respuesta1,sizeof(respuesta1),0,&addr,& amp;fromlen);
  }//system("PAUSE");
  while(strcmp(respuesta2,"vacio")==0){
 sendto(Winsock,paisMaquina,sizeof(paisMaquina),0,(struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
 {
 PromptOK("ERROR");}
 _sleep(5000);
  recvfrom(Winsock,respuesta1,sizeof(respuesta1),0,&addr,& amp;fromlen);
```

```
  }
    WSACleanup();

}
```